



Miniten



Wall mounted luminaire of direct-indirect light distribution. High IP66 protection class allows both indoor and outdoor use. Dedicated for illumination of architectural elements, building facades, paths and sidewalks.

исполнение: Housing made of die cast aluminum, high resistance to chemicals, corrosion and acid fumes, stainless steel screws. Shockproof and heat resistant tempered safety glass.

монтаж: Wall mounted.

Аксессуары: optic lenses of different beam angles, shutter, double lens (for halogen version)

блок питания: 230 V

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

источник света	LED
мощность светильника	6 W
Количество источников света	2
мощность источника света	3W
тип доп. Оборудования	блок питания
напряжение номинальное	220 ... 240 V
содержит источник света	Да

МЕХАНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

способ монтажа	настенный
материал базы	алюминий формированный под давлением

ИНФОРМАТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Цвет инфо	серый 60°
-----------	--------------

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

название	Miniten 3W 3000K 60°
EAN	8019163142580
Kod	IV10531243

СЕРТИФИКАТЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

класс IP	IP66
ударостойкость	IK10
класс сохранности	I
охрана источника света	Да
энергитический класс	A+
CE	Да
ENEC	Да


СВЕТОВЫЕ ДАННЫЕ

световой поток светильника	390 lm
индикатор передачи цвета	80
распределение света	поток света в низ и вверх
угол рассеивания	60°
Light output degradation	B10
Lumen maintenance	L80
Lifetime	> 50000 h
температура цвета	3000K

ОПТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Louver/ shutter	SH
Цвет рассеивателя/ крышки	Нет
материал рассеивателя	стекло прозрачное
отражатель	нет

РАЗМЕР



L [mm]	W [mm]	H [mm]
125	90	104

L = Длина | W = ширина | H = высота /
глубина